VL 3500 QUIET SPOT LAMPE INCLUSE

Projecteur Automatique

Reference: 600395
EAN13: -



Objectif zoom de 13 lentilles à variation linéaire de 10° à 60°. Système de trichromie cyan, magenta, jaune. Roue de couleurs à 7 positions, équipée de 6 filtres dichroïques interchangeables. Un correcteur CTO variable. Une roue de 6 gobos fixes et interchangeables plus le blanc et une roue de 5 gobos rotatifs et interchangeables plus le blanc. Focus variable pour le réglage de netteté de l’image projetée. Un module rotatif sur +/- 50° comprenant 4 couteaux orientables de +/- 30° disposés sur 2 plans de manière à conserver la netteté sur l’ensemble. Dimmer mécanique de 0 à 100 %. Stroboscope rapide grâce à un système de deux lames séparées. Moteurs pas à pas triphasés pour les axes PAN/TILT. Résolution :0,3°. Intensité lumineuse de sortie: 20000 lumens. Tension d’alimentation Électrique comprise entre 180 et 264 V AC en 50 ou 60Hz (consommation de 7 à 12 A selon la tension d’alimentation). Réflecteur en verre froid de haute précision. Température ambiante de fonctionnement : de -29 ° à + 50 °C. Refroidissement assuré par une ventilation silencieuse. Compatible avec la plupart des contrôleurs de lumière au protocole DMX. Accroche : peut fonctionner dans toutes les positions (espacement de 66 cm à respecter entre le centre des deux socles des projecteurs juxtaposés sur une même structure).
""

Caractéristiques :