VL 3000 QUIET SPOT LAMPE INCLUSE

Projecteur Automatique

Reference: 600405
EAN13: -

Objectif zoom de 13 lentilles à variation linéaire entre 10° et 60°. Système de trichromie cyan, magenta, jaune. Roue de couleurs à 7 positions, équipée de 6 filtres dichroïques interchangeables. Un correcteur de température de couleur CTO variable. Deux roues de gobos à 6 positions équipées de 5 gobos rotatifs interchangeables et indexables plus blanc, et d'une roue d'effets à 5 positions, équipée d'une position ouverte et de 4 gobos verre rotatifs interchangeables, indexables pour des effets de textures et de prismes. Focus variable pour la mise au point des gobos projetés ou pour régler la netteté du faisceau. Iris mécanique rapide ajustant la taille du faisceau en finesse. Dimmer mécanique de 0 à 100 %. Stroboscope rapide grâce à un système de deux lames séparées. Moteurs pas à pas triphasés pour les axes PAN/TILT. Résolution : 0,3°. Intensité lumineuse de sortie :20 000 lumens. Tension d'alimentation Électrique comprise entre 180 et 264 V AC en 50 ou 60 Hz (consommation de 7 à 12A selon la tension d'alimentation). Réflecteur en verre froid de haute précision. Température ambiante de fonctionnement : de -29° à + 50°C. Refroidissement assuré par une ventilation silencieuse. Compatible avec la plupart des contrôleurs de lumière au protocole DMX. Accroche : peut fonctionner dans toutes les positions (espacement de 66 cm à respecter entre le centre des deux socles des projecteurs juxtaposés sur une même structure).

Caractéristiques :