

VL 3000 WASH QUIET LAMPE INCLUSE

Projecteur Automatique

Reference: 600415

EAN13: -



Le VL 3000 Wash reprend certaines fonctions du VL 3000 SPOT, avec un flux lumineux encore plus important. Lentille de diffusion motorisée faisant varier l'angle de sortie (12° à 57°). Système de trichromie cyan, magenta, jaune. Roue de couleurs à 7 positions équipée de 6 filtres dichroïques interchangeables. Un correcteur de température de couleur CTO variable. Dimmer mécanique de 0 à 100 %. Stroboscope rapide grâce à un système de deux lames séparées. Moteurs pas à pas triphasés pour les axes PAN/TILT. Résolution:0,3°. Intensité lumineuse de sortie : 35 000 lumens. Tension d'alimentation Électrique comprise entre 180 et 264V AC en 50 ou 60 Hz (consommation de 7 à 12 A selon la tension d'alimentation). Réflecteur en verre froid de haute précision traité en surface. Température ambiante de fonctionnement :de -29 ° à + 50 °C. Refroidissement assuré par une ventilation forcée silencieuse. Compatible avec la plupart des contrôleurs de lumière au protocole DMX. Accroche : peut fonctionner dans toutes les positions (espacement de 66 cm à respecter entre le centre des deux socles des projecteurs juxtaposés sur une même structure).

Le système Quiet.Afin de bénéficier des qualités et puissances des VL 3000 lors d'événements réclamant un silence mécanique plus important, Vari*Lite a développé une technologie permettant une réduction notable du bruit de fonctionnement des VL 3000 pour seulement 26 mm de plus en hauteur.

Caractéristiques :