



Boxer Fixture - Tungsten

Boxer Fixture - Tungsten

Reference: NBX-T

EAN13: -



Includes 1x fixture & 1x locking power cable

Caractéristiques :

Poids (kg): 11

Entrée AC: 90-305V

Consommation / Puissance (W): 200

Source: single-color, high-brightness LEDs

IP: 50

DMX: 512

CRI/CQS: 92 (3200°K)

Température de couleur: 3200°K (tungsten)

EURO LIGHT System - 24, rue des Moulins - 95110 SANNOIS - FRANCE

Tel : +33 (0) 1.48.41.52.52 - Fax : +33 (0) 1.48.41.52.54

info@eurolight-system.com - www.eurolight-system.com

Refroidissement: passif (sans ventilateur)

Dimmer: 0-100%

Angle beam: de 10° à 80°

Entrée DC: 20-30V

Température d'exploitation: -30-50°C

TLCI: 90 (3200°K)

Matériau: aluminum

Tension d'entrée: 1.7A at 115V AC

Vitesses d'obturation compatibles: all (flicker-free at any frame rate at 100% output, and up to 5000 fps when dimmed)

Durée de vie des LEDs: 20,000+ heures

Sortie UV: aucune

Spectre chromatique: continu

Méthode de mise au point: holographic film lenses

Connections de contrôle: RJ45 (adaptateur XLR 5 broches en option)

Chimera mount: intégré

certifications: ETL & CE

Fixation: yoke (w/junior pin & baby receiver)

operating position: any

Câble d'alimentation: 10' locking IEC

Connecteur d'alimentation: NEMA 5-15P (AC), 3-pin XLR (DC)

Pays d'origine: USA