



Boxer Fixture - Tungsten

Boxer Fixture - Tungsten

Reference: NBX-T
EAN13: -



Includes 1x fixture & 1x locking power cable

Caractéristiques :

Poids (kg): 11
Entrée AC: 90-305V
Consommation / Puissance (W): 200
Source: single-color, high-brightness LEDs
IP: 50
DMX: 512
CRI/CQS: 92 (3200°K)
Température de couleur: 3200°K (tungsten)

Refroidissement: passif (sans ventilateur)
Dimmer: 0-100%
Angle beam: de 10° à 80°
Entrée DC: 20-30V
Température d'exploitation: -30-50°C
TLCI: 90 (3200°K)
Matériau: aluminum
Tension d'entrée: 1.7A at 115V AC
Vitesses d'obturation compatibles: all (flicker-free at any frame rate at 100% output, and up to 5000 fps when dimmed)
Durée de vie des LEDs: 20,000+ heures
Sortie UV: aucune
Spectre chromatique: continu
Méthode de mise au point: holographic film lenses
Connections de contrôle: RJ45 (adaptateur XLR 5 broches en option)
Chimera mount: intégré
certifications: ETL & CE
Fixation: yoke (w/junior pin & baby receiver)
operating position: any
Câble d'alimentation: 10' locking IEC
Connecteur d'alimentation: NEMA 5-15P (AC), 3-pin XLR (DC)
Pays d'origine: USA