

BOLTA - 3000k - Blanc



RV 03583W

Principales caractéristiques

BOLTA - 3000k. Potentiomètre / Blanc / 3000K / rail 3 allumages / Porte Filtre / 18°-41°. (Ref : RV 03583W)

Le cadreur MINI TWINLED/BOLTA est le premier cadreur LED au faisceau puissant, il reprend la base du spot MINI TWINLED et dispose des mêmes services. Disposant des mêmes qualités lumières supérieures et est dédié aux lieux d'exposition. Issu de technologies de pointe éprouvées dans le milieu du spectacle, il allie design, compacité, IRC et puissance lumineuse remarquables. De sa conception à sa réalisation, une attention toute particulière a été portée afin de le rendre discret

visuellement, facile à manipuler et à entretenir. De plus, son dispositif de refroidissement est totalement silencieux.

Sa lumière permet une grande mise en valeur des objets et des œuvres exposés. La netteté des 4 couteaux permet de faire une découpe parfaite des objets exposés. Le cadreur MiniTwinled peut être fixé sur rail 3 allumages ou sur structure tubulaire, il s'adapte à tous les lieux. Luminosité équivalente à une lampe 75W halogène.

Fonctions principales du cadreur MINI TWINLED :

- Réglage du niveau de luminosité directement sur le projecteur à l'aide d'un potentiomètre ou par un signal DMX512 (option).
- Molette permettant de bloquer le projecteur dans la position souhaitée
- Réglage de l'angle du zoom et de la netteté par deux molettes situées de part et d'autre du projecteur.
- Taille réduite pour une installation en tous lieux.

Données techniques

Consommation : 30 Watts

Température de couleur : 4000K (IRC>90)

Tension alimentation : 180/240 Vca, 50/60 Hz

Angle d'ouverture : 18°/41°

Indice de protection IP : 20

Energie totale dissipée : 93 BTU/h

Couleur : Noir, blanche ou grise

Poids : 1,86 kg

