

Chargeur batterie mixte 26V/15V 2 canaux, 2 positions



BL BLBP2G

Principales caractéristiques

Chargeur batterie mixte 26V/15V, 2 canaux, 2 positions. Chassis métal. (Ref : BL BL-BP2G)

Chargeur batterie mixte 26V / 15V

Présentation du chargeur batterie mixte 26V / 15V

Le chargeur batterie mixte 26V / 15V est un chargeur professionnel à deux canaux, conçu pour répondre aux besoins des environnements exigeants du cinéma, de la télévision, du spectacle vivant et de l'audiovisuel professionnel. Grâce à sa compatibilité avec deux tensions distinctes, il permet de gérer efficacement la charge de différents types de batteries au sein d'un même équipement.

Doté d'un châssis entièrement métallique, ce chargeur est pensé pour une utilisation intensive sur le terrain comme en studio. Sa conception robuste garantit une excellente durabilité, une bonne dissipation thermique et une fiabilité accrue lors des cycles de charge répétés. Il s'adresse aux professionnels recherchant un outil simple,

efficace et adapté aux contraintes des productions modernes.

Un chargeur mixte pour une gestion polyvalente des batteries

Le chargeur batterie mixte 26V / 15V permet de charger des batteries fonctionnant sous deux tensions différentes, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation. Cette polyvalence est particulièrement appréciée dans les parcs matériels où cohabitent plusieurs types d'équipements nécessitant des tensions distinctes.

Grâce à cette conception mixte, il devient possible de centraliser la charge des batteries, de réduire le nombre de chargeurs nécessaires et d'optimiser l'organisation du matériel. Le chargeur s'intègre facilement dans un workflow professionnel où la rapidité et la fiabilité sont essentielles.

Deux canaux pour une charge simultanée

Le chargeur batterie mixte 26V / 15V est équipé de deux canaux indépendants, permettant la charge simultanée de deux batteries. Cette configuration optimise le temps de recharge et améliore la productivité des équipes techniques, notamment lors des tournages, des événements ou des installations nécessitant une rotation rapide des batteries.

La présence de deux canaux permet également une meilleure gestion du parc de batteries, en évitant les temps morts liés à une charge séquentielle. Chaque canal fonctionne de manière autonome, garantissant une charge efficace et adaptée à chaque batterie connectée.

Deux positions pour une utilisation intuitive

Le chargeur batterie mixte 26V / 15V dispose de deux positions, facilitant l'installation et l'utilisation des batteries. Cette conception permet un positionnement clair et intuitif, réduisant les risques d'erreur lors de la mise en charge.

Cette ergonomie simple est particulièrement appréciée dans les environnements professionnels où les manipulations doivent être rapides, sûres et reproductibles, même par différents opérateurs au sein d'une équipe.

Châssis métal pour une robustesse maximale

Le châssis métal du chargeur batterie mixte 26V / 15V est un élément clé de sa conception. Il assure une excellente résistance aux chocs, aux manipulations répétées et aux contraintes liées au transport. Ce type de construction est idéal pour les conditions de travail intensives rencontrées sur les plateaux de tournage, en prestation événementielle ou en tournée.

Le châssis métallique contribue également à une meilleure dissipation de la chaleur générée lors de la charge, participant ainsi à la fiabilité globale du chargeur et à la longévité des composants internes.

Un outil adapté aux environnements professionnels

Le chargeur batterie mixte 26V / 15V est conçu pour s'intégrer naturellement dans les environnements professionnels où la gestion de l'énergie est un élément critique. Il est particulièrement adapté aux équipes utilisant des équipements alimentés par batteries haute capacité, nécessitant une solution de charge fiable et durable.

Son format, sa robustesse et sa simplicité d'utilisation en font un outil parfaitement adapté aux studios, aux plateaux de télévision, aux tournages cinéma, aux spectacles vivants et aux installations techniques temporaires ou permanentes.

Applications courantes

Le chargeur batterie mixte 26V / 15V est couramment utilisé pour

- La recharge de batteries professionnelles en cinéma et télévision
- Les installations d'éclairage sur batterie
- Les configurations mobiles et événementielles

- La gestion de parcs de batteries en studio ou en prestation
- Les environnements nécessitant une charge fiable et centralisée

Sa compatibilité multi-tension permet de couvrir un large éventail d'usages sans multiplier les équipements.

Caractéristiques techniques

Type

Chargeur batterie mixte

Tensions compatibles

26 V

15 V

Nombre de canaux

2

Nombre de positions

2

Construction

Châssis métal

Référence

BL BL-BP2G

Pourquoi choisir le chargeur batterie mixte 26V / 15V

Le chargeur batterie mixte 26V / 15V est une solution professionnelle idéale pour les utilisateurs recherchant un chargeur robuste, polyvalent et efficace. Sa compatibilité avec deux tensions, ses deux canaux indépendants et son châssis métallique en font un outil fiable pour les environnements exigeants.

Il permet d'optimiser la gestion des batteries, de réduire l'encombrement du matériel et de sécuriser les cycles de charge, tout en offrant une utilisation simple et intuitive. Pensé pour durer et s'adapter aux contraintes du terrain, le chargeur batterie mixte 26V / 15V s'impose comme un choix pertinent pour les professionnels du cinéma, de la télévision, du spectacle vivant et de l'audiovisuel.

Documents et Liens Utiles :

Decouvrez notre gamme Beillen : https://www.eurolight-system.com/?s=beillen&post_type=product&dgwt_wcas=1

:

Spécifications techniques**Valeur de la spécification**

Charging output

16.8V @ 3A (normal charge), 16.8V @ 5.6A (fast charge),
29.4V @ 3.8A

Poids

1.2 kg

