

TWINLED-FL350- Fresnel



RV 03592C

Principales caractéristiques

TWINLED-F - Fresnel LED - 350 W - 5600K (Ref : RV 03662C)

Fresnel SERENILED FL350 DMX 350W - La puissance LED au service du spectacle

Présentation du Fresnel SERENILED FL350

Le **Fresnel SERENILED FL350** est un projecteur LED professionnel conçu pour répondre aux exigences des salles de spectacles, théâtres, plateaux audiovisuels et installations événementielles recherchant une puissance lumineuse supérieure tout en bénéficiant des avantages de la technologie LED.

Développant une puissance de **350W**, le **Fresnel SERENILED FL350** offre un excellent niveau d'éclairage tout en conservant une consommation énergétique maîtrisée. Il constitue une solution idéale pour remplacer les projecteurs Fresnel traditionnels en apportant davantage d'efficacité énergétique, une maintenance réduite et une qualité de lumière parfaitement adaptée aux applications professionnelles.

Grâce à son optique Fresnel performante et à son zoom étendu, le **Fresnel SERENILED FL350** s'adapte aussi bien aux éclairages de face qu'aux contre-jours, aux ambiances théâtrales ou aux applications audiovisuelles nécessitant une lumière homogène et précise.

Une puissance lumineuse adaptée aux productions professionnelles

Avec ses **350 watts de puissance**, le **Fresnel SERENILED FL350** offre une réserve lumineuse importante permettant de répondre aux besoins des scènes de moyenne et grande dimension.

Cette puissance permet notamment :

- d'éclairer efficacement les comédiens et intervenants
- de réaliser des contre-jours puissants
- de créer des ambiances lumineuses précises
- d'assurer une excellente visibilité sur les plateaux
- d'obtenir un rendu homogène sur scène

Le **Fresnel SERENILED FL350** représente ainsi un excellent compromis entre puissance, qualité d'éclairage et consommation énergétique.

Une plage de zoom étendue pour une grande polyvalence

Le **Fresnel SERENILED FL350** dispose d'un angle d'ouverture variable allant de :

- 14°
- jusqu'à 82°

Cette large plage de zoom permet d'adapter rapidement le faisceau selon les besoins de l'installation ou du spectacle.

En position serrée, le projecteur concentre efficacement la lumière pour les éclairages d'accentuation ou les longues distances. En position ouverte, il permet de couvrir de larges zones avec un faisceau homogène et naturel.

Cette polyvalence fait du **Fresnel SERENILED FL350** un outil particulièrement apprécié dans les théâtres, centres culturels et salles polyvalentes.

Une qualité de lumière pensée pour le spectacle vivant

Le **Fresnel SERENILED FL350** est disponible en plusieurs températures de couleur :

- 3200K IRC > 90
- 5600K IRC > 90

Cette excellente restitution colorimétrique garantit un rendu fidèle des décors, costumes et carnations.

Grâce à son **IRC supérieur à 90**, le **Fresnel SERENILED FL350** répond parfaitement aux exigences du spectacle vivant, de la captation vidéo et des productions audiovisuelles nécessitant une lumière naturelle et précise.

Gradation professionnelle et contrôle DMX avancé

Le **Fresnel SERENILED FL350** intègre un gradateur électronique performant permettant une gestion extrêmement précise de l'intensité lumineuse.

Les utilisateurs bénéficient notamment de :

- gradation 8 bits
- gradation 16 bits

- courbes de gradation lissées
- transitions progressives
- effet d'inertie LED configurable

Cette technologie permet d'obtenir des fondus parfaitement fluides et naturels, particulièrement appréciés dans les environnements théâtraux.

Le contrôle DMX facilite son intégration dans tous les systèmes lumière professionnels.

Compatible spectacle et captation vidéo

Le **Fresnel SERENILED FL350** a été conçu pour fonctionner aussi bien en éclairage scénique qu'en environnement audiovisuel.

Le réglage de la fréquence de fonctionnement permet d'éviter les phénomènes de scintillement lors des captations :

- télévision
- streaming
- captation de spectacle
- tournages institutionnels
- production vidéo

Cette compatibilité garantit une image stable et parfaitement exploitable devant les caméras professionnelles.

Un fonctionnement silencieux pour les environnements sensibles

Le niveau sonore du **Fresnel SERENILED FL350** reste particulièrement faible.

Cette discrétion acoustique permet son utilisation dans :

- les théâtres
- les salles de concert
- les studios TV
- les plateaux de tournage
- les lieux culturels

Les spectateurs comme les équipes de production profitent ainsi d'un environnement de travail confortable sans nuisance sonore.

Une intégration simplifiée dans toutes les installations

Le **Fresnel SERENILED FL350** fonctionne sur une alimentation universelle :

- 100 à 240 Vac
- 50 / 60 Hz

Son alimentation peut être chaînée sur une même ligne électrique afin de simplifier l'installation et le câblage des équipements.

Disponible en finition :

- noire
- blanche (option)

Le **Fresnel SERENILED FL350** s'intègre facilement dans tous les environnements techniques et architecturaux.

Applications professionnelles du Fresnel SERENILED FL350

Le **Fresnel SERENILED FL350** est particulièrement adapté pour :

- théâtres
- salles de spectacles
- centres culturels
- auditoriums
- plateaux TV
- studios vidéo
- événements corporate
- lieux de culte
- installations fixes

Sa puissance et sa polyvalence en font un projecteur capable de répondre à de nombreuses configurations d'éclairage.

Pourquoi choisir le Fresnel SERENILED FL350 ?

Choisir le **Fresnel SERENILED FL350** c'est bénéficier :

- d'une puissance LED de 350W
- d'un zoom de 14° à 82°
- d'un IRC supérieur à 90
- d'une gradation 8 ou 16 bits
- d'une compatibilité vidéo avancée
- d'un fonctionnement silencieux
- d'une consommation énergétique réduite
- d'une intégration DMX professionnelle

Le **Fresnel SERENILED FL350** constitue une solution moderne, performante et économique pour les professionnels souhaitant bénéficier d'un éclairage Fresnel LED fiable et polyvalent.

Données techniques

Puissance : 350W

Température de couleur :

- 3200K IRC > 90
- 5600K IRC > 90

Angle d'ouverture :

- 14° à 82°

Contrôle :

- DMX
- gradation 8 bits
- gradation 16 bits

Alimentation :

- 100 à 240 Vac
- 50/60 Hz

Indice de protection :

- IP20

Couleur :

- Noir
- Blanc (option)

Utilisation :

- Intérieur

Documentation et liens utiles

Documentation et liens utiles

Notre gamme RVE : https://www.eurolight-system.com/?s=rve&post_type=product&dgwt_wcas=1&product_tag_0=rve&wpf_fbv=1

⋮

