

gMA3 IO Node PoE



ML 40235771

Principales caractéristiques

gMA3 IO Node PoE . (Ref : ML 4023577-1)

grandMA3 I/O Node est l'outil de distribution de signaux au sein d'un système de contrôle d'éclairage grandMA3. Ajoutez simplement le grandMA3 I/O Node en tant que membre de session et il est prêt à fonctionner. Il n'a jamais été aussi simple d'intégrer des flux de signaux externes dans le flux de travail MA-Net.

Caractéristiques

Mode : grandMA3

Protocole

- MANet3, MIDI, LTC, GPI (GEneral Purpose Interface)

Interface utilisateur

- 1 écran de couleur 3,9"
- 1 potentiomètre de navigation rétro-éclairé couleur

Réseau

- Ethernet 1 Gbits

Protocole(s) de contrôle : MAnet3, Réseau Ethernet

interface de pilotage : Midi, Contacts secs

Connectiques

- Version rackable

› 1 etherCON/RJ45

› 1 MIDI In (5 pin DIN femelle)

› 1 MIDI Out (5 pin DIN femelle)

› 1 LTC (XLR3 femelle)

› 1 GPI contacts secs (D-SUB DE9 femelle) › 1 USB 2.0 (type A)

› 1 powerCON TRUE1

Mode d'installation : Rackable

Indice de protection : IP20

Alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz

Consommation : 15 VA max

Dimensions : L 207 x l 184 x H 43 mm – 1/2 unité 19"

Poids : 2,00 kg

