

Lightdrop



AS ASAX3CRMX

Principales caractéristiques

Lightdrop . (Ref : AS AS/AX3-CRMX)

AX3 est un spot événementiel ultra compact, étanche, autonome et facile à contrôler qui peut s`installer partout très facilement. Équipé d`un récepteur CRMX compatible avec les standards W-DMX et de récepteur UHF et Infrarouge, il se contrôle par divers moyens (Infrarouge, via application IOS/Android, ou par voie DMX sans fil). AX3 est adapté à toutes les installations de grande ou moyenne taille.

Type de source

- Source : RGBW (Rouge / Vert / Bleu / Blanc)
- Puissance totale LED : 15 W
- Flux lumineux : 430 lm

1300 lux à 2 m 3200 K

- IRC (Ra) / TLCI 3200-6500K : ≤ 88

Optique

- Ouverture : 13° (22° angle de champ) • Pixels : 1

Matériaux

- Caisson: Acrylonitrile butadiène styrène

Alimentation

- Batterie : LG Chem Lithium-ion
- Durée de vie batterie : 70% après 300 cycles • Utilisation : Jusqu'à 20 heures
- Durée de recharge (nominale) : 7 heures
- Tension (chargeur) : 90-264 V 47-63 Hz
- Tension (Lampe) : 5 V 2,5 A

Consommation

- 15 W max.

Contrôle

- Modules wireless : 865-870 MHz | 902-928 MHz | 2.4 GHz • Portée : 300 m
- DMX par câble : Non supporté
- DMX sans fil : CRMX et autres, excepté W-DMX G5

Indice de protection

- IP65

Mode d'installation

- Aimanté, en saillie, montage via insert

Dimensions (avec support)

- L 120 x l 59 x P 114 mm

Poids

- 0,68 kg

