

LightShark LS-1



WO 56LSX001

Principales caractéristiques

LS-1 Console lumière (Ref : WO 56LSX001)

LightShark LS-1 - La console lumière nouvelle génération

Présentation de la LightShark LS-1

La **LightShark LS-1** révolutionne l'univers du contrôle lumière en proposant une approche totalement innovante de la programmation DMX. Contrairement aux consoles traditionnelles, la LightShark LS-1 combine une surface de contrôle physique professionnelle avec une interface web accessible depuis n'importe quel ordinateur, tablette ou smartphone.

Cette architecture unique permet aux utilisateurs de profiter à la fois de la stabilité d'une véritable console lumière autonome et de la flexibilité des interfaces tactiles modernes. Le moteur DMX fonctionne directement dans la console, garantissant une parfaite fiabilité même si l'appareil utilisé pour le contrôle rencontre un problème.

Jusqu'à 8 univers DMX et 4096 canaux

La LightShark LS-1 est capable de gérer :

- 8 univers DMX
- 4096 canaux DMX
- jusqu'à 1500 cues et listes
- jusqu'à 30 playbacks simultanés

Cette puissance permet de contrôler efficacement :

- projecteurs automatisés
- projecteurs LED
- gradateurs
- effets spéciaux
- installations architecturales

Que ce soit pour un théâtre, un concert, un plateau TV ou une installation fixe, la LightShark LS-1 offre les ressources nécessaires pour piloter des systèmes lumière complexes.

Une interface web intuitive accessible partout

L'une des principales forces de la LightShark LS-1 réside dans son interface entièrement basée sur un navigateur web.

Aucune installation logicielle n'est nécessaire :

- Windows
- macOS
- Linux
- Android
- iOS

Il suffit d'ouvrir un navigateur internet pour accéder instantanément à l'ensemble des fonctions de la console. Cette approche simplifie considérablement la prise en main et permet d'utiliser plusieurs écrans simultanément pour optimiser le workflow de programmation.

Surface de contrôle physique professionnelle

La LightShark LS-1 conserve tous les avantages d'une véritable console lumière grâce à une surface de contrôle dédiée.

Elle intègre notamment :

- 10 faders principaux
- 20 playbacks virtuels
- encodeurs physiques
- boutons d'accès rapide
- écran couleur TFT 4,5"

Cette combinaison entre commandes physiques et interface tactile permet de travailler rapidement et efficacement aussi bien en programmation qu'en exploitation live.

Programmation rapide et outils avancés

La LightShark LS-1 a été développée pour accélérer les opérations de programmation.

Elle propose :

- palettes utilisateur illimitées
- générateur d'effets
- fanning
- groupes de projecteurs
- sélecteur de couleurs RGB et CMY
- éditeur de projecteurs intégré
- bibliothèque de fixtures étendue

Grâce à ces outils, la création de shows complexes devient rapide et intuitive, même pour les utilisateurs découvrant l'environnement LightShark.

Connectivité complète pour les environnements professionnels

La LightShark LS-1 dispose d'une connectique particulièrement complète :

- 2 sorties DMX sur XLR 3 broches
- 2 sorties DMX sur XLR 5 broches
- port Ethernet
- WiFi intégré
- 2 ports USB
- connexion lampe de régie XLR 3 broches

Elle prend également en charge les principaux protocoles réseau :

- DMX512
- Art-Net
- sACN
- OSC
- MIDI
- UDP

Cette polyvalence facilite son intégration dans les infrastructures lumière modernes.

Une console idéale pour le spectacle et l'installation

Grâce à son moteur autonome et à ses fonctions avancées, la LightShark LS-1 s'adapte parfaitement à de nombreux environnements :

- théâtres
- salles de spectacle
- concerts
- plateaux TV
- événements corporate
- lieux de culte
- clubs
- installations architecturales

Son planificateur d'événements intégré permet également de gérer des installations permanentes nécessitant des déclenchements automatiques.

Format compact et transport simplifié

Malgré ses capacités avancées, la LightShark LS-1 conserve un format compact particulièrement apprécié des prestataires et régisseurs itinérants.

Dimensions :

- 430 x 334 x 94 mm

Poids :

- 3,6 kg

Cette conception facilite le transport et l'intégration dans les régies mobiles.

Pourquoi choisir la LightShark LS-1 ?

Choisir la **LightShark LS-1**, c'est bénéficier :

- d'une console autonome professionnelle
- de 8 univers DMX et 4096 canaux
- d'un contrôle via navigateur web
- d'un WiFi intégré
- d'une interface tactile moderne
- de 10 playbacks physiques et 20 virtuels
- d'une programmation rapide et intuitive
- d'une compatibilité Art-Net et sACN
- d'un format compact de seulement 3,6 kg

Une solution idéale pour les professionnels recherchant une console lumière performante, moderne et facile à prendre en main.

Spécifications techniques

Modèle : LightShark LS-1

Univers DMX :

- 8 univers

Canaux DMX :

- 4096 canaux

Playbacks :

- 10 physiques
- 20 virtuels

Écran :

- TFT couleur 4,5"

Connectivité :

- WiFi intégré
- Ethernet
- 2 ports USB

Protocoles :

- DMX512
- Art-Net
- sACN
- OSC
- MIDI
- UDP

Sorties DMX :

- 2 x XLR 3 broches
- 2 x XLR 5 broches

Alimentation :

- 90 à 250 V AC
- alimentation intégrée

Dimensions :

- 430 x 334 x 94 mm

Poids :

- 3,6 kg

Documentation et liens utiles

Notre gamme LightShark : [LightShark LS-SCORE](#)

.

