

MICRO Bender kit PRO AB Mount IP65



CS KCSU2BPROA

Principales caractéristiques

Projecteur Micro Bender bi-couleur IP65. Compact, puissant, CRI/TLCI 90+, faisceau 13°, intensité constante. Kit complet avec diffusions, lyre, fixation batterie et valise.
Réf : CS K-CSU-2-B-PRO-A)

Micro Bender : projecteur bi-couleur IP65 compact, puissant et conçu pour les tournages exigeants

Présentation générale

Le Micro Bender est un projecteur bi-couleur professionnel pensé pour affronter les environnements les plus exigeants. Sa construction robuste et son indice de protection IP65 garantissent une résistance totale à la poussière ainsi qu'aux projections d'eau, ce qui le rend idéal pour les tournages en extérieur, même dans des conditions météorologiques difficiles. Grâce à cette conception renforcée, le Micro Bender reste parfaitement fiable sur les plateaux soumis à de fortes variations de température ou à des conditions d'éclairage complexes. Il assure une performance constante, que ce soit pour un tournage en pleine journée, une scène nocturne ou une prise de vue nécessitant une lumière très contrôlée.

Grâce à son format compact et discret, il s'intègre facilement dans un décor sans attirer l'attention, même dans les espaces les plus restreints. Le Micro Bender peut également se fixer sans contrainte sur un car-rig pour les scènes d'action, être dissimulé derrière un élément de décor ou être positionné dans des zones étroites où un projecteur classique serait trop encombrant. Cette polyvalence permet aux chefs opérateurs et aux techniciens d'obtenir une lumière stable, précise et facilement orientable, tout en conservant une grande liberté de mise en scène. Qu'il soit utilisé comme source principale, lumière d'accent ou projecteur d'appoint, le Micro Bender apporte une flexibilité précieuse sur tous les types de tournages.

Polyvalence bi-couleur du Micro Bender : 2700 à 6500 K avec CRI/TLCI 90+

Bi-couleur, le Micro Bender couvre une large plage CCT de 2700 à 6500 K, permettant de passer d'une ambiance tungsten chaude à un daylight neutre en quelques secondes. Avec un CRI et TLCI supérieurs à 90, il garantit une restitution fidèle des couleurs, une texture naturelle et un rendu impeccable à l'image, adapté aux tournages cinéma, télévision ou publicité.

Puissance lumineuse : 80 W équivalents à un HMI 200 W

Malgré une consommation de seulement 80 W, le Micro Bender délivre une puissance équivalente à celle d'un projecteur HMI 200 W traditionnel. Plus léger, plus compact et

bien plus économe, il offre un rapport taille/puissance exceptionnel pour tous les besoins de lumière directionnelle et d'éclairage d'accent.

Intensité constante sur toute la plage CCT

L'un de ses plus grands avantages est sa capacité à maintenir une intensité lumineuse constante, quel que soit le réglage de température de couleur. Contrairement à de nombreux projecteurs bi-couleur qui perdent en luminosité lorsqu'on modifie la CCT, le Micro Bender délivre toujours sa puissance maximale. Les opérateurs bénéficient ainsi d'un flux lumineux fiable et constant.

Angle de faisceau serré 13° : lumière percutante et directionnelle

Avec son angle de faisceau de 13°, il produit une lumière focalisée, puissante et très directionnelle. Ce faisceau serré offre le punch nécessaire pour les plans dynamiques, les effets lumineux marqués ou les éclairages nécessitant une longue portée. Idéal pour les setups techniques, effets spéciaux et environnements contraints.

Contenu du kit Micro Bender

Ce kit comprend :

- Projecteur Micro Bender bi-color
 - Bloc d'alimentation Creamsource Micro
 - Câble d'alimentation
 - Plaque de fixation du bloc d'alimentation
 - Lyre
-

- Plaques de diffusion WIDE, MEDIUM et NARROW
- Valise de transport
- Module de fixation batterie monture AB

Ce pack complet permet une utilisation en studio comme en extérieur, avec toutes les options nécessaires pour configurer le projecteur selon les besoins du tournage.

Pourquoi choisir le Micro Bender ?

- Résistance IP65 adaptée aux tournages extérieurs
- Puissance équivalente à un HMI 200 W
- Couleurs fidèles (CRI/TLCI 90+)
- Intensité constante quelle que soit la CCT
- Format compact facile à dissimuler
- Faisceau 13° pour un éclairage directionnel puissant
- Accessoires complets incluant diffusions et alimentation

Découvrez aussi nos autres projecteurs CreamSource : https://www.eurolight-system.com/?s=creamsource&post_type=product&dgwt_wcas=1

En savoir plus sur la certification IP65 :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_protection

Spécifications techniques**Valeur de la spécification**

Capteur LED

CCT

Puissance

80W

Plage CCT

2 700 K - 6 500 K

Alimentation batterie

Adaptateur AB-mount Fourni

TLCI

95

IRC

95

