

Titan PowerBox



AS AAFP1PWB

Principales caractéristiques

Titan PowerBox . (Ref : AS AS/FP1-PWB)

La PowerBox peut charger des tubes Helios et Titan dans leur caisson de transport respectif. Une fois retirée du boîtier, elle peut également être utilisée pour câbler les tubes pour une utilisation plus longue. De plus, la PowerBox peut transférer des données DMX, Artnet et sACN à vos tubes. L'alimentation et les données passent par un câble spécial pour connecter le tube à la PowerBox

Caractéristiques

- Entrée data :
 - › XLR5 DMX In
 - › RJ45 (Art-Net/sACN 1 Univers)
- Sortie data :

- › DMX via 10 prises DC › DMX via XLR5 Out
- L`adresse IP peut être sélectionnée entre 2.x, 10.x et DHCP.
- l`ID Univers peut être réglée via Interface web ou par le bouton (Seulement 1-16 si par bouton)
- Tension de sortie : 10 x 24 VDC / 2 A

Alimentation

- 100-240 VAC 50/60 Hz

Connectiques

- 1 port Ethernet etherCON RJ45
- 1 XLR5 M + 1 XLR5 F
- 1 powerCON TRUE1 In + 1 powerCON TRUE1 Out
- 10 connecteurs DC (5,5 mm / 2,1mm)

Matériaux

- Caisson: Aluminium

Indice de protection

- IP20

Dimensions

- L 321 x l 125 x P 90,7 mm

Poids

- 3,8 kg

Accessoires inclus

- 1 x câble powerCON TRUE1 (AX5-CHR)
- 1 x kit de 8 câbles de charge (FP1-CHRCSE-SCS)

