

TWINLED-25/45 - 5600k Découpe



RV 03594C

Principales caractéristiques

TWINLED-25/45 - 5600k. Découpe LED 25/45° - 100 W / Led And Play / Blanc / 5600K .
(Ref : RV 03594C)

Avec la découpe TWINLED 100W, vous n'avez pas de nouvelles lignes DMX à tirer, vous gardez vos gradateurs, vous avez juste à débrancher votre projecteur halogène et vous passez à la LED.

Les remarquables résultats en gradation vous permettent de l'utiliser en association avec vos projecteurs halogènes. Cette technologie exclusive plug and play vous permet de faire des économies aussi bien au niveau de votre installation qu'au niveau de votre consommation électrique.

Particulièrement adapté aux lieux qui veulent passer graduellement à la LED, elle permet de conserver vos investissements. La découpe LED AND PLAY 100W vous

permet d'avoir une incroyable netteté des 4 couteaux à partir d'une source LED. Les accessoires indispensables aux spectacles, tel que le porte-filtre, le porte gobo et iris peuvent être utilisés sans compromis. Luminosité équivalente à une lampe de 650W halogène *.

Fonctions principales de la découpe TWINLED 100W :

- Rotation du zoom à 360° avec blocage manuel
- Choix parmi 2 températures de couleur
- Jusqu'à 8 couteaux
- Compatible avec des gradateurs à triacs au Thyristors (variation début de phase)
- Champs lumineux uniforme, une seule ombre projetée.

Données techniques

Consommation : 100 Watts

Température de couleur : 3200K (IRC>90), 5600K (IRC>90)

Tension alimentation : 100/240 Volts, 50/60 Hz

Angle d'ouverture : 15/35°, 25/45°

Indice de protection : IP 20

Niveau sonore : <25,4 dB (A) Energie totale dissipée : 308 BTU/h Couleur : Noir ou blanche (option) Poids : 7,5 kg

