

TWINLED-F - 5600k Fresnel



RV 03543C

Principales caractéristiques

TWINLED-F - 5600k. Fresnel LED - 100 W / DMX / Blanc / 5600K . (Ref : RV 03543C)

D'un encombrement réduit à son strict minimum et développant une puissance incroyable, il est le premier Fresnel adapté aux petits lieux, désireux de passer à la LED.

Sa faible consommation de seulement 100 watts, vous permet de substantielles

économies d'énergies. L'alimentation peut être liée en puissance sur une seule ligne 230Vac (nous consulter pour la quantité sur une même ligne).

Le FRESNEL TWINLED, dispose de fonctions avancées permettant de l'adapter à toutes les situations :

- Gradateur intégré,
- Mode de gradation 8 ou 16 bits,
- Lissage des courbes,
- Effet d'inertie de la LED activable ou non,
- Mode stroboscope,
- Choix de la fréquence de fonctionnement (pour la captation vidéo).

Données techniques

Consommation : 100 Watts

Température de couleur : 3200K (IRC>90), 5600K (IRC>90)

Tension alimentation : 100/240 Vca, 50/60 Hz

Angle d'ouverture : 14/82°

Indice de protection IP : 20

Niveau sonore : <25,4 dB (A) Energie totale dissipée : 308 BTU/h Couleur : Noir ou blanche (option) Poids : 4,5 kg

